

Паспорт

Пневматическая трубка (шланг) спиральная с прямыми концами

Rilsan PA11

давление до 44 бар при 20°C



Назначение:

Полиамидная спиральная пневматическая трубка с прямыми концами Рилсан (Rilsan) PA11 используется для передачи воздуха в пневматических системах.

Особенности:

- Материал - полиамид;
- Цвет - **R - Rosso** красный
- Поставляется по 1 шт.

Технические характеристики:

Код заказа	Диаметр, мм	Длина прямой трубки, м	Длина сжатой трубки, мм	Рабочая длина, м	Радиус спирали, мм
SR 2x4x2,5 CR	4 x 2	2	90	1,5	38
SR 2,5x4x7,5 CR		2,5	90	1,5	38
SR 4x6x75 CR	6 x 4	7,5	252	5	62
SR 4x6x10 CR		10	340	6,5	
SR 4x6x15 CR		15	515	10	
SR 6x8x75 CR	8 x 6	7,5	285	5	76
SR 6x8x10 CR		10	390	6,5	
SR 6x8x15 CR		15	586	10	
SR 8x10x75 CR	10 x 8	7,5	280	5	100
SR 8x10x10 CR		10	380	6,5	
SR 8x10x15 CR		15	565	10	
SR 10x12x75 CR	12 x 10	7,5	240	5	120
SR 10x12x10 CR		10	350	6,5	
SR 10x12x15 CR		15	535	10	
SR 12x15x10 CR	15 x 12	10	285	6	190
SR 12x15x15 CR		15	436	10	
SR 14x18x10 CR	18 x 14	10	300	6	196
SR 14x18x15 CR		10	470	10	
SR 15x18x10 CR	18 x 15	10	300	6	196
SR 15x18x15 CR		15	470	10	

Производитель: "Mebra Plastic Italia S.P.A." Италия
 Поставщик: ООО "КИПСервис", г. Краснодар, ул. М.Седина 145/1,
 тел.: (861) 2559754 www.pnevmotrubka.ru
 товар не подлежит обязательной сертификации